

Canon imageFORMULA DR-C225(9706B003)

Canon imageFORMULA DR-C225 - Document scanner - Duplex - 216 x 3000 mm - 600 dpi x 600 dpi - up to 25 ppm (mono) / up to 25 ppm (colour) - ADF (30 sheets) - up to 1500 scans per day - USB 2.0



Élégant et ultra-compact, le scanner imageFORMULA DR-C225 présente un encombrement minimal. Son alimentation papier verticale unique, configurée en J, le rend parfaitement adapté à une installation dans les services à forte activité et les petits bureaux.

Key Selling Points

- Design soigné et compact avec circuit vertical d'alimentation papier
- Une numérisation simplissime grâce à des fonctions intuitives
- Numérisation couleur ultra-rapide
- Ensemble complet de logiciels répondant à tous vos besoins de numérisation
- Modèle hybride pour Windows et Mac

Main Specifications

| | |
|--|--|
| Description du produit | Canon imageFORMULA DR-C225 - scanner de documents |
| Type de périphérique | Scanner de documents - modèle bureau |
| Type d'interface | USB 2.0 |
| Type d'élément de numérisation | CMOS / CIS |
| Source lumineuse | RGB LED array |
| Taille maximale de document pris en charge | 216 x 3000 mm |
| Type d'entrée | Couleur |
| Niveaux de gris / Profondeur d'échantillonnage | 8 bits (256 niveaux de gris) / 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Résolution optique | 600 ppp x 600 ppp |
| Vitesse maximale de numérisation de documents | 25 ppm (mono) / 25 ppm (couleur) |
| Taille maximale de document | 216 mm x 3000 mm |
| Copie recto-verso automatique | Oui |
| Type de document pris en charge | Papier ordinaire, carte de visite, Carte en plastique |
| Type de chargeur de document | Automatique |
| Capacité de stockage de documents | 30 feuilles |
| Taux d'utilisation | 1500 pages par jour |
| Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Configuration requise | Apple MacOS, Microsoft Windows 2000, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8 |
| Certification Microsoft | Compatible with Windows 7 |
| Dimensions (LxPxH) | 30 cm x 15.6 cm x 22 cm |
| Poids | 2.6 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |

Extended Specification

Général

| | |
|--|--------------------------------------|
| Type | Scanner de documents - modèle bureau |
| Type d'interface | USB 2.0 |
| Taille maximale de document pris en charge | 216 x 3000 mm |

Scanner

| | |
|---|---|
| Type d'entrée | Couleur |
| Profondeur des niveaux de gris | 8 bits (256 niveaux de gris) |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Résolution optique | 600 ppp x 600 ppp |
| Copie recto-verso automatique | Oui |
| Type d'élément de numérisation | CMOS / CIS |
| Type de lampe / source lumineuse | RGB LED array |
| Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc | 25 ppm |
| Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur | 25 ppm |
| Taux d'utilisation | 1500 pages par jour |
| Détails sur la vitesse de numérisation | 25 ppm - noir et blanc 50 ipm - recto-verso - noir et blanc 25 ppm - couleur 50 ipm - recto-verso - couleur |
| Fonctions du scanner | Suppression de couleur,détection ultrasonique de double alimentation,erreur de diffusion,réduction de moiré,détection automatique des couleurs,détection automatique de la taille de page,ignorer les pages blanches,technologie Multistream,Advanced Text Enhancement,reconnaissance de l'orientation du texte,paramètre de résolution automatique,Smooth Background,Advanced Text Enhancement II,Prevent Bleed Through,Remove Background,Image Rotation,Deskew,correction des ombres,courbe gamma présélectionnée,Edge Enhancement,Red Color Enhancement,Erase Shadow,3D Color Adjustment |
| Conformité aux normes | TWAIN,ISIS |

Gestion du support

| | |
|-----------------------------------|---|
| Taille maximale de document | 216 mm x 3000 mm |
| Type de document pris en charge | Papier ordinaire,carte de visite,Carte en plastique |
| Type de chargeur de document | Automatique |
| Capacité de stockage de documents | 30 feuilles |

Extension/connectivité

| | |
|------------|------------------|
| Interfaces | USB 2.0 - Type B |
|------------|------------------|

Divers

| | |
|---------------------------|---|
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
|---------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| Conformité aux normes | RoHS |
|-----------------------|------|

Normes environnementales

| | |
|----------------------|-----|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
|----------------------|-----|

Alimentation

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
|-----------------|-------------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Consommation en fonctionnement (en veille) | 12.8 Watt (1.9 Watt) |
|--|----------------------|

Logiciels / Configuration requise

| | |
|-----------------|--|
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires,Presto! BizCard Reader,Canon CaptureOnTouch,Nuance PaperPort,Nuance OmniPage,Nuance eCopy PDF Pro Office,Presto! PageManager for Mac,Canon CaptureOnTouch for Mac,Presto! BizCard Reader for Mac |
|-----------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS,Microsoft Windows 2000,Windows XP Édition Familiale,Windows XP Professionnel,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Vista,Windows 8 |
|-------------------------------|--|

Dimensions et poids

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 30 cm |
|---------|-------|

| | |
|------------|---------|
| Profondeur | 15.6 cm |
|------------|---------|

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 22 cm |
|---------|-------|

| | |
|-------|--------|
| Poids | 2.6 kg |
|-------|--------|

Caractéristiques d'environnement

| | |
|------------------------------------|-------|
| Température de fonctionnement mini | 10 °C |
|------------------------------------|-------|

| | |
|------------------------------------|---------|
| Température de fonctionnement maxi | 32.5 °C |
|------------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
|-----------------------------------|----------|

What's in the box

Canon imageFORMULA DR-C225

Pilotes de périphérique & utilitaires,Presto! BizCard Reader,Canon CaptureOnTouch,Nuance PaperPort,Nuance OmniPage,Nuance eCopy PDF Pro Office,Presto! PageManager for Mac,Canon CaptureOnTouch for Mac,Presto! BizCard Reader for Mac

* Tech Data is not responsible for errors in the documentation of products